



## LINEA DI ALIMENTAZIONE COMPATTA SERVOPRESSE ANNO 1995 cod. 512.050.02

<b>Composta da:</b>	
<b>1 - ASPO SVOLGITORE mod. SM-1000 matr.682113</b>	
Portata	10 TON
Larghezza pale	1000 mm
Diametro massimo rotolo	1600 mm
Diametro interno min – max	450-550 mm
a comando oleodinamico motorizzato sia per espansione che per rotazione nei due sensi dotato di braccio pressore a discesa pneumatica e rotazione rullo motorizzata	
Sella di caricamento coils scorrevole alzata e traslazione oleodinamica - Portata	10 TON
<b>2-CALANDRA SNERVATRICE RADDRIZZATRICE mod.TC-GS AE 1000 Matr.682220, gestita da PLC</b>	
autoalimentata da motori in c.c. ed encoder che permettono in automatico la determinazione del passo e la spianatura e raddrizzatura in base allo spessore	
Larghezza massima del nastro	1010 mm
Spessore max e minimo della lamiera su tutta la lunghezza	0,8 – 3 mm
N.11 Rulli ø 100 rettificati e temperati di cui n. 2 di introduzione con apertura e chiusura pneumatica	
<b>3 - PRESSA CESOIATRICE MECCANICA mod. FP 75/1500 75 TON</b>	
Fine linea automatica che permette il taglio con inclinazione variabile da 0 a +/-10°	
<b>4 – ROBOTINO DI CARICAMENTO QUADROTTI TAGLIATI</b>	